



Fyllestasjon-5000 I

230 V-100 l-EBZM-F

Item number: 26 760
EAN: 4250979601609
Discount group: D

Tekniske data

Tank: Bensinstasjon
Produsent: ares®
Innhold tank (l): 5000
Materiale tank: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Farge ytre tank: svart, RAL 9005
Farge innvendig tank: hvit
Farge dør: bregnegrønn, RAL 6025
Avtakbart toppdeksel på yttertank, LxB (mm): 1680 x 925
Diameter på mannhullet i innetanken (mm): 565
Dimensjoner adkomstjør, BxH (mm): 730 x 1530
Festepunkt: via insert

Pumpe

Produsent: FMT Swiss AG
Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 90
Løftetrykk (bar): 2,5
Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff
Motordata
Spenning (V): 230
Frekvens (Hz): 50
Strømmuttak (A): 3,2
Termobeskyttelse: tilbakestiller av seg selv
Innkoblingsvarighet: Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
Beskyttelsestype: IP54

Dimensjoner LxBxH: 2400 x 2000 x 2400
Vekt (kg): 412

Spesifikasjoner

- Veggtykkelse på tankene opp til 7 mm
- Diffusjonstett og UV-bestendig
- Utluftingsventil (45 140 950)
- Mekansik overløpsventil (19 400)
- Grenseverdiindikator med godkjennelse Z-65.17-182 (19 401)
- Bunnventil med sugeskurv (19 890)
- Låsbar dør med 2 låser
- Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Vann- og partikkelfilter, 30 µm (23 209)
- Tank med dobbel vegg (45 507 155)
- Mekanisk dieselmeter, tresifret (23 192)
- Vingepumpe, med integrert bypass, montert på montasjeplate (23 102)
- Elektronisk display (i %) med ultralydssensor og lekkasjekontroll (19 025 395)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 178)
- Påfyllingsventil G 2" med tilbakeslagventil og tankbilkobling (23 240)
- Tappeslange 6 m, DN 25, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 856)

Spesielle merknader

- PE Compound

- UV-stabil, grad 6
- Forsterkede hengsler, kan settes i to stillinger, for adkomstdøren
- Alle festepunkter har messingforing
- Adkomstdør sikret med to låser
- Underliggende fyllestuss med lukkbar tilbakeslagsventil
- Mekanisk og elektrisk overløpsventil
- Nivåmåler i % med ultralyd
- Kan flyttes med gaffeltruck eller kran
- Den indre og ytre tanken er formtilpasset forbundet for perfekt stabilitet
- Mannhull gir lett tilgang til den indre tanken

Emballasje

Dimensjoner LxBxH:	2400 x 2000 x 2400
Vekt inkludert emballasje (kg):	412
Tanks Fuelstations 1320 gal, 5000 L /	
40" HC Container (Stück):	6
Emballasjeenhet:	1.0